

EQUIPAMIENTO

○ : De serie △ : Opcional

Mazda5		
Motor	MZR - LFX 2.0	
Transmisión	6 VELOCIDADES EN MANUAL (MT) Y 5 VELOCIDADES EN ACTIVEMATIC (EAT)	
Distribución	DOHC 16V- VVT	
EXTERIOR		
Neumáticos y llantas	225/55R16 con llantas de aluminio de 16x6-1/2J	○
Neumático de repuesto	Temporal	○
Limpiaparabrisas delanteros	Con intermitencia, de tiempo ajustable	○
	Sistema de limpiaparabrisas totalmente automático con sensor de lluvia	○
Limpiaparabrisas trasero y lavador con intermitencia		○
Desempañador de la ventanilla trasera		○
Faros delanteros halógenos		○
Sistema Inteligente de Iluminación Automática		○
Faros antiniebla delanteros		○
Luces traseras combinadas	De tipo bulbo	○
	De tipo LED	△
Retrovisores Exteriores	De control remoto eléctrico, del color de la carrocería	○
Molduras de protección lateral	Del color de la carrocería	○
Manijas exteriores de puerta	Del color de la carrocería	○
Antena	De techo	○
Techo corredizo eléctrico de cristal		○
Rieles de techo		○
Alerón de techo	Del color de la carrocería	○
INTERIOR		
Volante de dirección	Uretano	○
	Cuero	○
	Interruptores de control de sonido	○
	Columna de dirección ajustable en altura y telescópica	○
Cabeza de la palanca de cambios	Cuero	○
Medidores del tipo de oscurecimiento		○
Sistema de Sonido	Radio AM/FM, reproductor de CD compatible con MP3 y 4 altavoces	○
	Toma AUX	○
	Reloj digital	○
Cenicero en portatazas	Asiento de la tercera fila	○
Manijas interiores de la puerta delantera	Brillantes	○
Bisel de los interruptores montados en la puerta	Del color interior	○
	De acabado plateado	○
Manijas interiores de puerta trasera	Del color interior	○
ASIENTOS		
Asientos de la primera fila	Deslizamiento y reclinación	○
	Reposacabezas ajustable	○
	Mecanismo regulador de altura del asiento del conductor	○
	Apoyabrazos del asiento del conductor	○
	Apoyabrazos del asiento del pasajero	○
	Bolsillo en el respaldo (lado del conductor)	○
Asientos de la segunda fila	Deslizamiento y reclinación	○
	Reposacabezas ajustable	○
	Apoyabrazos central grande	○
	Apoyabrazos plegables en el lado de la puerta	○
	Séptimo asiento karakuri	○
	Versátil caja karakuri	○
	Mecanismo de acceso (ambos lados)	○
	Plegado doble	○
Asientos de la tercera fila	Reposacabezas ajustable	○
	Plegado plano de división 50:50	○
COMODIDAD Y CONVENIENCIA		
Aire acondicionado	Manual	○
	Totalmente automático	○
Climatizador	Difusor posterior	○
Control de calefacción	Mecánico	○
	Eléctrico	○
Filtro de aire	Con filtro de polen	○
Sistema de ventilación trasera		○
Cierre de puertas automático		○
Ventanillas automáticas delanteras y traseras	Con mecanismo de descenso a un toque (lado del conductor)	○
Viseras parasol	Con portaboleto (lado del conductor)	○
	Con espejo interior cubierto (ambos lados)	○
Apoya brazos	Primera fila (lado del pasajero)	○
	Segunda fila (lado izquierdo y derecho)	○
Sistema de entrada sin llave		○
Sistema de entrada iluminada		○
Luces del compartimento delantero	Con luz direccional	○
Iluminación en el espacio para el equipaje		○
Guantera	Con iluminación	○
Consola del piso	Caja de doble fondo con tapa	○
	Caja para guardar cosas, con tapa	○
	Portavasos en la primera fila	○
	Portavasos en la segunda fila	○
Bolsillos en la puerta delantera	Ambos lados	○
Portavasos de la tercera fila	Ambos lados	○
Tomacorriente en la parte trasera		○
Organizador bajo la plataforma del maletero		○
SEGURIDAD Y PROTECCION		
4W-ABS con sistema EBD		○
Airbags delanteros	para el conductor y pasajero	○
Airbags laterales	para el conductor y pasajero	○
Airbags de cortina izquierdo y derecho	para la 1ra, 2da y 3ra fila	○
Cinturones de seguridad de la primera fila	2 de 3 puntos con pretensor y limitador de carga	○
Cinturones de seguridad de la segunda fila	2 de 3 puntos retráctiles con isofix y 1 de 2 puntos	○
Cinturones de seguridad de la tercera fila	2 de 3 puntos retráctiles	○
Anclajes ISOFIX de asientos para niños	Asientos de la segunda fila	○
Tercer stop	Exterior	○
Sistema inmovilizador		○

ESPECIFICACIONES

		6MT (Manual)	5EAT (Activematic)
DIMENSIONES Y PESOS			
Longitud total (sin portaplaca de matrícula)	mm	4.505	
Ancho total	Con molduras de protección lateral	1.755	
	Sin molduras de protección lateral	1.745	
Altura total (sin carga)	mm	1.700	
Distancia entre ejes	mm	2.750	
	Vía	1.530	
Espacio para la cabeza	Delantera mm	1.520	
	Trasera mm	988	
	Primera fila mm	995	
Espacio para los hombros	Segunda fila mm	942	
	Tercera fila mm	1.41	
	Primera fila mm	1.411	
Espacio para las piernas	Segunda fila mm	1.25	
	Tercera fila mm	1.035	
	Primera fila mm	893	
Volumen para el equipaje (VDA)	Segunda fila mm	780	
	Tercera fila mm	112	
	Con el asiento de la tercera fila en uso L	426	
Radio mínimo de giro (de pared a pared)	Con el asiento de la tercera fila plegado L	857	
	Con todos los asientos traseros plegados L	5.6	
	m	1.456	
Peso mínimo en orden de marcha	kg	1.483	
Capacidad de asientos		7	
MOTOR			
Tipo		4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, VVT	
Cilindrada		1.999 cc	
Relación de compresión		10:1	
Potencia máxima	DIN	106 (144)/6.500	
	SAE	117 (158)/6.500	
Torque	DIN (kg-m)/rpm	18/4.500	
	SAE (kg-m)/rpm	20/4.500	
Sistema de combustible		Eléctrico	
Capacidad del depósito de combustible	L	60	
Combustible recomendado		90-94 RON sin plomo	
DIRECCION			
Tipo		Cremallera y piñón	
Tipo de dirección		Asistida Electro Hidráulica	
MECANISMO DE TRANSMISION			
Tipo de transmisión		Manual de 6 velocidades	Activematic de 5 velocidades
Relación de engranajes	1ra.	3.454	3.620
	2da.	2.059	1.925
	3ra.	1.392	1.285
	4ta.	1.03	0.933
	5ta.	0.837	0.692
	6ta.	0.717	-
	Marcha atrás	3.198	3.405
Desmultiplicación final		4.588	3.863
SUSPENSION			
Tipo	Delantera	MacPherson	
	Trasera	Independiente con multibrazos	
FRENOS			
Tipo	Delanteros	De disco ventilado	
	Traseros	De disco	
Diámetro	Delanteros mm	278	
	Traseros mm	280	

DIMENSIONES (mm)

