

ESPECIFICACIONES MODELOS 2WD A DIESEL	BT-50 2.5L TD CABINA SIMPLE	BT-50 2.5L TD CABINA Y MEDIA	BT-50 2.5L TD CABINA DOBLE
MOTOR			
DENOMINACIÓN	WLT	WLT	WLT
TIPO	4 Cilindros en línea, SOHC	4 Cilindros en línea, SOHC	4 Cilindros en línea, SOHC
CILINDRADA (cc)	2499	2499	2499
DIÁMETRO x CARRERA (mm)	93 X 92	93 X 92	93 X 92
VÁLVULAS	12	12	12
POTENCIA HP / RPM (DIN)	115 / 3500	115 / 3500	115 / 3500
TORQUE Nm / RPM (DIN)	280 / 2000	280 / 2000	280 / 2000
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	19,8:1	19,8:1	19,8:1
ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE	Inyección mecánica rotativa VE	Inyección mecánica rotativa VE	Inyección mecánica rotativa VE
ALIMENTACIÓN DE AIRE	Turbo - Intercooler	Turbo - Intercooler	Turbo - Intercooler
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (gal)	18,5	16,6	16,6

TRANSMISIÓN Y CAJA			
TIPO	Manual de 5 velocidades y retro	Manual de 5 velocidades y retro	Manual de 5 velocidades y retro
RELACIONES DE TRANSMISIÓN:			
1ra:	4,250	4,250	4,250
2da:	2,356	2,356	2,356
3ra	1,428	1,428	1,428
4ta	1,000	1,000	1,000
5ta	0,827	0,827	0,827
Rev.	3,656	3,656	3,656
DESMULTIPLICACIÓN FINAL	4,100	4,100	4,100
TIPO DE DIFERENCIAL POSTERIOR	Estándar	Estándar	Estándar

SUSPENSIÓN			
SUSPENSIÓN DELANTERA	Independiente de doble brazo, con barra de torsión, amortiguadores de gas y barra estabilizadora	Independiente de doble brazo, con barra de torsión, amortiguadores de gas y barra estabilizadora	Independiente de doble brazo, con barra de torsión, amortiguadores de gas y barra estabilizadora
SUSPENSIÓN POSTERIOR	Eje rígido con ballestas (5 hojas de L=1,32m) y amortiguadores de gas	Eje rígido con ballestas (5 hojas de L=1,32m) y amortiguadores de gas	Eje rígido con ballestas (5 hojas de L=1,32m) y amortiguadores de gas

DIRECCIÓN			
TIPO DE DIRECCIÓN	Caja de dirección asistida, sensible a la velocidad del motor	Caja de dirección asistida, sensible a la velocidad del motor	Caja de dirección asistida, sensible a la velocidad del motor
VOLANTE DE ALTURA AJUSTABLE	Equipado	Equipado	Equipado
RADIO DE GIRO (m)	6	6	6

FRENOS			
FRENOS	Hidráulicos servo asistidos	Hidráulicos servo asistidos	Hidráulicos servo asistidos
FRENOS DELANTEROS	Discos ventilados	Discos ventilados	Discos ventilados
FRENOS POSTERIORES	Tambor y zapata con sistema de bandas auto ajustables	Tambor y zapata con sistema de bandas auto ajustables	Tambor y zapata con sistema de bandas auto ajustables
TIPO DE FRENO DE PARQUEO	Mecánico con cable instalado en las ruedas posteriores	Mecánico con cable instalado en las ruedas posteriores	Mecánico con cable instalado en las ruedas posteriores
VÁLVULA COMPENSADORA DE FRENO (SENSIBLE A LA CARGA EN EL BALDE)	Equipado	Equipado	Equipado

DIMENSIONES PRINCIPALES			
LARGO TOTAL (mm)	5169	5169	5169
ANCHO TOTAL (mm)	1715	1715	1715
ALTURA TOTAL (mm)	1622	1622	1632
DISTANCIA ENTRE EJES (mm)	2985	2985	2985
TROCHA DELANTERA (mm)	1455	1455	1455
TROCHA POSTERIOR (mm)	1450	1450	1450
PESO TOTAL SIN CARGA (kg.)	1531	1608	1627
CAPACIDAD DE CARGA VEHÍCULO (kg.)	1240	1150	1087
CAPACIDAD DE CARGA BALDE (kg.)	1000	850	700

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA			
PUERTAS CON BARRAS DE PROTECCIÓN	Equipado	Equipado	Equipado
CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS	2 de 3 puntos retráctiles y uno central fijo de 2 puntos	2 de 3 puntos retráctiles	2 de 3 puntos retráctiles
CINTURONES DE SEGURIDAD POSTERIORES	No aplica	2 de 3 puntos retráctiles	2 de 3 puntos retráctiles y uno central fijo de 2 puntos
SISTEMA ABS	Equipado, con 4 sensores y 3 canales de distribución con distribución electrónica de fuerza de frenado (EBD)	Equipado, con 4 sensores y 3 canales de distribución con distribución electrónica de fuerza de frenado (EBD)	Equipado, con 4 sensores y 3 canales de distribución con distribución electrónica de fuerza de frenado (EBD)
SISTEMA AIRBAG	Equipado: conductor	Equipado: conductor	Equipado: conductor y pasajero
TIPO DE PARABRISAS DELANTERO	Laminado	Laminado	Laminado
TIPO DE PARABRISAS POSTERIOR	Estándar	Con desempañador	Con desempañador
COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSIBLE	Equipado	Equipado	Equipado

EQUIPO EXTERIOR			
LIMPIAPARABRISAS DELANTERO	Intermitente con control de frecuencia, 2 velocidades y 1 toque	Intermitente con control de frecuencia, 2 velocidades y 1 toque	Intermitente con control de frecuencia, 2 velocidades y 1 toque
RETROVISORES EXTERIORES	Negros, manuales y plegables	Negros, manuales y plegables	Negros, manuales y plegables
GUARDACHOQUES DELANTERO	Polipropileno reforzado de una sola pieza, color negro con refuerzo interno metálico	Polipropileno reforzado de una sola pieza, color negro con refuerzo interno metálico	Polipropileno reforzado de una sola pieza, color negro con refuerzo interno metálico
GUARDACHOQUES POSTERIOR	Polipropileno reforzado de una sola pieza, color negro con refuerzo interno metálico	Polipropileno reforzado de una sola pieza, color negro con refuerzo interno metálico	Polipropileno reforzado de una sola pieza, color negro con refuerzo interno metálico
MASCARILLA	Negra con logo central	Negra con logo central	Negra con logo central
MANIJAS EXTERIORES PUERTAS	Negras	Negras	Negras
FAROS DELANTEROS	Multireflectores de luz blanca	Multireflectores de luz blanca	Multireflectores de luz blanca
DIRECCIONALES	Bicolor, amarillo y plateado	Bicolor, amarillo y plateado	Bicolor, amarillo y plateado
RECUBRIMIENTO DE BALDE BT-LINER	Equipado	Equipado	Equipado
VARILLAS DE CARGA EN BALDE	Externas	Externas	Externas
MANIJA COMPUERTA BALDE	Negra	Negra	Negra
LLANTAS	215/70 R15C	215/70 R15C	215/70 R15C
AROS PARA MONTAR EN EJES	Acero estándar; 15X6-1/2 JJ	Acero estándar; 15X6-1/2 JJ	Acero estándar; 15X6-1/2 JJ

EQUIPO INTERIOR			
ASIENTOS DELANTEROS	Tipo banca con apoya brazos, apoya cabezas, espaldar abatible y ergonómicos	Individuales con apoya cabezas, espaldar reclinable, ergonómicos y con bolsillos	Individuales con apoya cabezas, espaldar reclinable, ergonómicos y con bolsillos
ASIENTOS TRASEROS	No aplica	Almohadones de respaldo plegables y asiento fijo	Tipo banca con apoya brazos, apoya cabezas incorporados, espaldar abatible / asiento fijo
SISTEMA DE APERTURA DE TAPA DE COMBUSTIBLE	Accionamiento con cable desde el interior de la cabina	Accionamiento con cable desde el interior de la cabina	Accionamiento con cable desde el interior de la cabina
CONSOLA DELANTERA	Con portaobjetos iluminado (se encienden las luces) y portavasos(2)	Con portaobjetos iluminado (se enciende las luces), portavasos y cenicero (removible)	Con portaobjetos iluminado (se enciende las luces), portavasos y cenicero (removible)
CONSOLA CENTRAL	No equipado	Equipado, con 2 compartimentos y portavasos	Equipado, con 2 compartimentos y portavasos
CONSOLA PORTAVASOS POSTERIOR	No equipado	Equipado (2)	Equipado (2)
RADIO	Modular, integrado al panel de instrumentos, reproductor de CD/MP3, receptor AM/FM con memorias y reloj	Modular, integrado al panel de instrumentos, reproductor de CD/MP3, receptor AM/FM con memorias y reloj	Modular, integrado al panel de instrumentos, reproductor de CD/MP3, receptor AM/FM con memorias y reloj
PARLANTES	Dos en paneles de puerta	Dos en paneles de puerta delantera	Dos en paneles de puerta delantera
ANTENA	Digital, total y parcial en Km	Digital, total y parcial en Km	Digital, total y parcial en Km
VELOCÍMETRO	Análogo	Análogo	Análogo
TACÓMETRO	Análogo	Análogo	Análogo
ODÓMETRO	Digital, total y parcial doble (Km)	Digital, total y parcial doble (Km)	Digital, total y parcial doble (Km)
VOLANTE DE DIRECCIÓN	Cuatro radios con logo central cromado	Cuatro radios con logo central cromado	Cuatro radios con logo central cromado
ENCENDEDOR Y TOMACORRIENTE AUXILIAR	12VDC	12VDC	12VDC
REÓSTATO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN PANEL INST.	Equipado	Equipado	Equipado
PARASOLES	Estándar para conductor y con bolsillo para pasajero	Estándar para conductor y con espejo para pasajero	Estándar para conductor y con espejo para pasajero
CALEFACCIÓN / VENTILACIÓN	De cuatro velocidades con recirculación de aire interno	De cuatro velocidades con recirculación de aire interno	De cuatro velocidades con recirculación de aire interno
RETROVISOR INTERIOR	Día y noche	Día y noche	Día y noche
MANIJAS INTERIORES DE PUERTA	Negra	Negra	Negra
LÁMPARA DE SALÓN	Equipada en retrovisor interior	Equipada en techo cabina y con luz de mapas	Equipada en techo cabina y con luz de mapas